# Частотный преобразователь Sinamics V20, 220В, 2,2кВт, ЭМС фильтр

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

| | |
|---|---|
| **SINAMICS V20 1AC200-240В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 2,2 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ С2 ВХ/ВЫХ** | 4DI, 2DO,2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSC 184X182X169(ВХШХГ) |
| **Доп. характеристики** | |
| **Артикул** | 6SL32105BB222AV0 |
| **Производитель** | SIEMENS |
| **Серия** | SINAMICS V20 |
| **EAN код** | 6940408103023 |
| **Код заказа** | 6SL3210-5BB22-2AV0 |
| **Страна производства** | Китай |
| **Номинальная мощность** | 2,2кВт |
| **Напряжение сети** | 1 фаза 230В AC |
| **Встроенный ЭМС фильтр** | Установлен |
| **Диапазон регулируемой частоты** | 0 - 599Гц, разрешение: 0,01 Гц |
| **Интерфейсы связи** | USS и Modbus RTU |
| **Продуктовая линейка** | SINAMICS V20 |
| **Допустимая перегрузка** | на 150 % от номинального выходного тока на 60 секунд |
| **Сигнальные входы и выходы** | 4DI, 2DO, 2AI, 1AO |
| **Типоразмер** | FSC, 184X182X169мм |

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем