Компрессор спиральный YF35E1S-Q100 Invotech

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Описание

- Компрессор низкотемпературный Invotech YF35E1S-Q100. YF-низкотемпературный
- 35-холдопроизводительность 100 Вт х 35 при напряжении 50Гц, и рабочей точке Ткип=-31,6°С Тконд=40,6°С перегрев 4,4°С переохлаждение 0°С
- E-хладагент R404
- 1-код напряжения питания 3ф/380В/50Гц
- S-комплектация со смотровым стеклом, и патрубками под роталок
- Q-впрыск жидкого хладагента на нагнетании
- 10-код комплектации
- 0-инженерный код. Поставляется с заправкой маслом под R404A, смотровое стекло, монтажные опоры, вентиль DTC.

Технические характеристики

- Производитель Invotech
- Марка компрессора Invotech Scroll
- МодельYF
- Тип компрессора Спиральный
- Назначение компрессора Низкотемпературный
- Холодильный коэффициент (EN 12900)1,38
- Регулирование производительности Нет
- Электропитание компрессора3 фазы/380 В/50 Гц
- Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт1-5
- Холодопроизводительность (EN 12900), кВт4,11
- Высота, мм418
- Длина, мм240
- Ширина, мм250
- Масса нетто, кг33
- Количество масла, л1,4
- Уровень шума, dBA70

- Патрубок на всасывании, дюйм (резьба)1 1/4″
- Патрубок на нагнетании, дюйм (резьба)3/4″
- Диапазон применения компрессоров YF

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем