

Калибруемый термометр сопротивления THERMasgard RPTM2-I_DISPLAY



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

17 128 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! Калибруемый термометр сопротивления THERMASGARD® RPTM 2, с аналоговым выходом, на выбор без дисплея/с дисплеем (для индикации фактической температуры), с клеммным коробчатым корпусом из пластика с высокой ударной вязкостью, крышкой корпуса с быстрозаворачиваемыми винтами. Предназначен для измерения температуры в больших помещениях и залах, например — в качестве датчика темного излучения. Благодаря используемому в маятниковых датчиках методу измерения и размещению датчиков достигаются очень хорошие результаты с высокой репрезентативностью для всего помещения. Измерительный преобразователь RPTM 2 (шаровой термометр) определяет действующую составляющую излучения или эффективную лучистую теплоту в месте измерения. Для учета теплового излучения и оценки степени температурного комфорта (оперативной температуры в помещении) определяется «шаровая» температура. Оперативная температура в помещении описывает суммарное действие теплового излучения и тепловой конвекции (отношение «шаровой» температуры к температуре воздуха — прилб. 70 % к 30 %). Датчики были откалиброваны на заводе. Обслуживающий персонал может выполнить юстировку/точную настройку (можно настроить диапазон и нулевую точку).